

Doppelhaken

EU 2023/988

Stahlhaken für Flachgummi / Flachband 11-22 mm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Doppelhaken aus Stahldraht zum Einhängen von Flachgummi / Flachexpander-Bändern. Die zwei parallelen Hakenschenkel greifen sicher in das Flachband und verteilen die Zugkraft – für Planen, Netze, Abdeckungen und Transportsicherung. Elektrotauch-lackiert und dadurch dauerhaft korrosions- und rostgeschützt.

ABMESSUNGEN (GEM. TECHN. ZEICHNUNG)

A · Breite

60 mm

B · Höhe

37 mm

C · Drahtstärke

3,4 mm

D · Hakenbogen

21 mm

TECHNISCHE DATEN

MATERIAL

Stahl

MINDEST-ZUGKRAFT

500 N

~50 kgF

BESCHICHTUNG korrosions- & rostschützend

Elektrotauchlackierung (KTL/EPD)

GEEIGNET FÜR

Flachgummi 11 / 16 / 22 mm

VERPACKUNG & LOGISTIK

Verpackung

100 St. / Beutel

Gebinde

1.000 St. / Karton

Kartonmaße

38 × 38 × 25 cm

Kartongewicht

16,2 kg

ANWENDUNGS- & SICHERHEITSHINWEISE

- Beide Hakenschenkel vollständig in das Flachband einhängen und auf gleichmäßigen, sicheren Sitz achten.
- Bandbreite passend zum Haken wählen (11 / 16 / 22 mm); Mindest-Zugkraft 500 N nicht als zulässige Dauerlast missverstehen.
- Nicht für sicherheitskritische Lastanwendungen oder Personensicherung geeignet. Verletzungsgefahr durch zurückschnellendes Band – Schutzbrille tragen.

KONFORMITÄT & NORMEN

Verordnung

EU 2023/988 (GPSR)

Chemikalien

REACH EG 1907/2006 – konform

Techn. Dokumentation

auf Anfrage erhältlich

Angaben zu Hersteller und verantwortlicher Person gemäß Art. 16 GPSR: siehe GPSR-Dokument.